



**VEILIG, STIJLVOL  
EN UNIVERSEEL**  
SAFE, STYLISH AND UNIVERSAL

# LED STREETLIGHT PRO-VISION SERIE

## LED STREETLIGHT PRO-VISION SERIES

De LED Pro-Vision reeks stijlvol en hedendaags vormgegeven armaturen vinden in de mini, midi en maxi uitvoering hun toepassing als openbare verlichting van voetpaden, fietspaden, wijk ontsluiting, doorgaande en provinciale wegen, daarnaast ook als verlichting van parkeerplaatsen, bedrijfstreinen en rondom gebouwen.

The LED Pro-Vision series are stylish and modern designed luminaires. The mini, midi and maxi versions are used in public lighting of pavements, bicycle paths, district access, connecting and provincial roads. Also lighting of parking lots, company sites and around public buildings are appropriate application areas.

### SPECIFIEKE KENMERKEN

- Aangemonteerd snoer
- Standaard incl. dimregime
- Gereedschapsloos te monteren

### SPECIFIC FEATURES

- Pre-assembled cable
- Dimregime standard included
- Tool-free mounting

# LED STREETLIGHT PRO-VISION SERIE (LED STREETLIGHT PRO-VISION SERIES)

---

## LED Streetlight Pro-Vision <sup>MINI</sup>

4034xxxx



399

**vanaf  
from**

**€ 420**

---

## LED Streetlight Pro-Vision <sup>MIDI</sup>

4034xxxx



400

**vanaf  
from**

**€ 580**

---

## LED Streetlight Pro-Vision <sup>MAXI</sup>

4034xxxx



401

**vanaf  
from**

**€ 900**

---




**TOEPASSINGSGBIEDEN:**  
 WIJKONTSLUITING WEGEN,  
 DOORGAANDE WEGEN,  
 FIETS-/VOETPADEN,  
 BEDRIJVENTERREINEN,  
 PARKEERPLAATSEN, ETC

**APPLICATIONS:**  
 ROAD DISTRICTS, MAIN ROADS,  
 BICYCLE / PEDESTRIAN PATHS,  
 BUSINESS PARKS, PARKING LOTS,  
 ETC.



## ZEER BREED TOEPASBAAR LED ARMATUUR, WAARBIJ HET VERTROUWDE DESIGN IN EEN HEDENDAAGS JASJE IS GESTOKEN.

WIDE APPLICABLE LED FIXTURE WHICH IS A PERFECT SUCCESSOR FOR THE WELL KNOWN CASE DESIGN FIXTURE.



Pro-Vision MINI



Pro-Vision MIDI



Pro-Vision MAXI



### PRESTATIE (PERFORMANCE)

	Pro-Vision Mini Type 1 1.259lm, 12W	Pro-Vision Mini Type 1 1.889lm, 18W	Pro-Vision Midi Type 2 8.825lm, 80W
<b>Profiel</b> Profile	8 meter, mast 2 meter van de kant 8 meter pole, 2 meters from the side	12 meter, mast 4 meter van de kant 12 meter pole, 4 meters from the side	16 meter, mast 4 meter van de kant 16 meter pole, 4 meters from the side
<b>Lichtmastafstand (m)</b> Lighting pole distance (m)	25	30	40
<b>Lichtpunthoogte (m)</b> Mounting height (m)	4	6	8
<b>Gemiddelde verlichtingssterkte (lx)</b> Average luminance (lx)	4	4	ROVL ME4
<b>Globale uniformiteit - Uo (%)</b> Global uniformity - Uo (%)	0.30	0.4	ROVL ME4

### KENMERKEN (FEATURES)

- Aangemonteerd snoer
- Standaard incl. dimregime
- Gereedschapsloos te monteren

- Pre-assembled cable
- Dimregime standard included
- Tool-free mounting

## PRO-VISION





## PRO-VISION MINI

CE IP66

- Pro-Vision LED Streetlight armatuur (IP66)
- Geïntegreerde 10KV overspanningsbeveiliging
- 4 mogelijkheden in lichtdistributie
- Behuizing gemaakt uit gegotend aluminium voorzien van een poedercoating
- Standaard optie tot programmeren dimregime en aangemonteerde kabel
- Voorzien van gehard glas (IK08)

- Pro-Vision LED Streetlight luminaire (IP66)
- Intergrated 10KV surge protection
- 4 light distribution options
- Housing made of powder coated die-cast aluminum
- Dimregime and pre-assembled cable standard included
- Equipped with tempered glass (IK08)

vanaf **€ 420** from

**VOORRAADARTIKEL**  
**ITEM IN STOCK**

**5** JAAR GARANTIE  
**YEARS WARRANTY**

Art.nr. Art.no.	Uitvoering Version	Aanstroom Drive current	Optiek Optics	Kleurtemperatuur Color temperature
4034/ .. / .. / .. / ..	X	X	X	X
	0: Mini 12 LED's (LEDs) - <b>€ 420</b>	0: 150mA*	5: 400mA	0: Type 1
	1: Mini 18 LED's (LEDs) - <b>€ 450</b>	1: 200mA*	6: 450mA	1: Type 2 - <b>+ € 30</b>
	2: Mini 30 LED's (LEDs) - <b>€ 480</b>	2: 250mA*	7: 500mA	2: Type 3
	3: Mini 36 LED's (LEDs) - <b>€ 510</b>	3: 300mA	3: Type 4	3: 7000K
		4: 350mA		4: Warm wit (3000K)
				5: Puur wit (4000K)
				6: 5000K
				7: 7000K
				4: Warm wit (3000K) incl. dimregime
				5: Puur wit (4000K) incl. dimregime
				6: 5000K incl. dimregime
				7: 7000K incl. dimregime

\* Op aanvraag (On request)

Lichtstroom (Light output) 3.000K		300 mA	350 mA	400 mA	450 mA	500 mA
12 LED's 12 LEDs	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	1.325	1.550	1.750	1.950	2.150
	Energieverbruik (W) Energy use (W)	12	14	16	19	21
18 LED's 18 LEDs	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	1.975	2.325	2.625	2.925	3.225
	Energieverbruik (W) Energy use (W)	18	21	25	28	31
30 LED's 30 LEDs	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	3.300	3.850	4.375	4.875	5.350
	Energieverbruik (W) Energy use (W)	30	35	40	45	51
36 LED's 36 LEDs	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	3.975	4.625	5.250	5.850	6.425
	Energieverbruik (W) Energy use (W)	36	42	48	55	60
Lumenbehoud bij $t_q 25^\circ$ Lumen maintenance at $25^\circ t_q$		90%				

Lichtstroom (Light output) 4.000K		300 mA	350 mA	400 mA	450 mA	500 mA
12 LED's 12 LEDs	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	1.450	1.675	1.900	2.100	2.300
	Energieverbruik (W) Energy use (W)	12	14	16	18	20
18 LED's 18 LEDs	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	2.200	2.525	2.850	3.150	3.450
	Energieverbruik (W) Energy use (W)	18	21	24	28	31
30 LED's 30 LEDs	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	3.650	4.225	4.750	5.250	5.750
	Energieverbruik (W) Energy use (W)	30	35	41	46	51
36 LED's 36 LEDs	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	4.375	5.050	5.675	6.300	6.900
	Energieverbruik (W) Energy use (W)	36	43	49	55	60
Lumenbehoud bij $t_q 25^\circ$ Lumen maintenance at $25^\circ t_q$		90%				

### SPECIFICATIES (FEATURES)

Lichtbron (Light Source): Lumileds/ Samsung  
 Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K / 4000K / 5000K / 7000K  
 Kleurweergave index (Color rendering index): Ra  $\geq 70$   
 Bedrijfstemperatuur (Operating temperature):  $-30^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$   
 Aantal branduren (Rated life hours): L90 > 100.000 uur (hours) 300-500mA  
 LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): Philips Xitanium  
 1-10V / DALI dimbaar (DALI dimmable)  
 Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz  
 Cosinus phi (Power factor): > 0,95





### MONTAGE (MOUNTING)

Opzet / opschuifmontage mogelijk in de maatvoeringen 48 mm tot 60 mm (standaard) en 60 mm tot 76 mm (op aanvraag). Standaard verstelbaar - 15 graden tot + 15 graden.

Top and entry mounting available in the dimensions 48 mm to 60 mm (standard) and 60 mm to 76 mm (on request). Standard adjustable - 15 degrees to + 15 degrees.

Op aanvraag leverbaar in andere RAL-kleuren en voorzien van telematica.

Upon request available in different RAL colors or equipped with telematics.



# LED STREETLIGHT PRO-VISION SERIE (LED STREETLIGHT PRO-VISION SERIES)



## PRO-VISION MIDI

CE IP66

- Pro-Vision LED Streetlight armatuur (IP66)
- Geïntegreerde 10KV overspanningsbeveiliging
- 4 mogelijkheden in lichtdistributie
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium voorzien van een poedercoating
- Standaard optie tot programmeren dimregime en aangemonteerde kabel
- Voorzien van gehard glas (IK08)

- Pro-Vision LED Streetlight luminaire (IP66)
- Intergrated 10KV surge protection
- 4 light distribution options
- Housing made of powder coated die-cast aluminum
- Dimregime and pre-assembled cable standard included
- Equipped with tempered glass (IK08)

vanaf **€ 580**

**VOORRAADARTIKEL**  
**ITEM IN STOCK**

**5** JAAR GARANTIE  
**YEARS WARRANTY**

Art.nr. Art.no.	Uitvoering Version	Aanstroom Drive current	Optiek Optics	Kleurtemperatuur Color temperature
4034/ .. / .. / ..	X	X	X	X
	4: Midi 40 LED's (LEDs) - <b>€ 580</b>	0: 150mA*	5: 400mA	0: Type 1
	5: Midi 54 LED's (LEDs) - <b>€ 600</b>	1: 200mA*	6: 450mA	1: Type 2 + <b>€ 130</b> (40 LED's (LEDs)) + <b>€ 180</b> (54 LED's (LEDs))
		2: 250mA*	7: 500mA	2: Type 3
		3: 300mA	8: 600mA	3: Type 4
		4: 350mA	9: 700mA	
				0: Warm wit (3000K)
				1: Puur wit (4000K)
				2: 5000K
				3: 7000K
				4: Warm wit (3000K) incl. dimregime
				5: Puur wit (4000K) incl. dimregime
				6: 5000K incl. dimregime
				7: 7000K incl. dimregime

\* Op aanvraag (On request)

Lichtstroom (Light output) 3.000K		300 mA	350 mA	400 mA	450 mA	500 mA	600 mA	700 mA
40 LED's 40 LEDs	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	4.400	5.150	5.825	6.500	7.150	8.450	9.625
	Energieverbruik (W) Energy use (W)	38	45	52	59	65	79	92
54 LED's 54 LEDs	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	5.950	7.025	7.950	8.875	9.750	11.425	12.975
	Energieverbruik (W) Energy use (W)	52	60	70	79	87	106	123
Lumenbehoud bij tq 25° Lumen maintenance at 25° tq		90%			80%			

### SPECIFICATIES (FEATURES)

Lichtbron (Light Source): Lumileds/ Samsung  
 Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K / 4000K / 5000K / 7000K  
 Kleurweergave index (Color rendering index): Ra ≥ 70  
 Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -30°C ~ +50°C  
 Aantal branduren (Rated life hours): L80 > 100.000 uur (hours) 400-700mA  
 L90 > 100.000 uur (hours) 300-350mA  
 LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): Philips Xitanium  
 1-10V / DALI dimbaar (DALI dimmable)  
 Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz  
 Cosinus phi (Power factor): > 0,95





Lichtstroom (Light output) 4.000K		300 mA	350 mA	400 mA	450 mA	500 mA	600 mA	700 mA
40 LED's 40 LEDs	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	4.875	5.625	6.325	7.000	7.650	8.900	9.950
	Energieverbruik (W) Energy use (W)	40	47	53	60	66	79	93
54 LED's 54 LEDs	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	6.575	7.575	8.525	9.450	10.325	12.025	13.450
	Energieverbruik (W) Energy use (W)	53	62	71	81	90	106	124
Lumenbehoud bij tq 25° Lumen maintenance at 25° tq		90%			80%			

### MONTAGE (MOUNTING)

Opzet / opschuifmontage mogelijk in de maatvoeringen 48 mm tot 60 mm (standaard) en 60 mm tot 76 mm (op aanvraag). Standaard verstelbaar - 15 graden tot + 15 graden.  
 Top and entry mounting available in the dimensions 48 mm to 60 mm (standard) and 60 mm to 76 mm (on request). Standard adjustable - 15 degrees to + 15 degrees.

Op aanvraag leverbaar in andere RAL-kleuren en voorzien van telematica.

Upon request available in different RAL colors or equipped with telematics.





## PRO-VISION MAXI

CE IP66

- Pro-Vision LED Streetlight armatuur (IP66)
- Geïntegreerde 10KV overspanningsbeveiliging
- 4 mogelijkheden in lichtdistributie
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium voorzien van een poedercoating
- Standaard optie tot programmeren dimregime en aangemonteerde kabel
- Voorzien van gehard glas (IK08)

- Pro-Vision LED Streetlight luminaire (IP66)
- Intergrated 10KV surge protection
- 4 light distribution options
- Housing made of powder coated die-cast aluminum
- Dimregime and pre-assembled cable standard included
- Equipped with tempered glass (IK08)

vanaf **€ 900** from

VOORRAADARTIKEL  
ITEM IN STOCK

**5** JAAR GARANTIE  
YEARS WARRANTY

Art.nr. Art.no.	Uitvoering Version	Aanstroom Drive current	Optiek Optics	Kleurtemperatuur Color temperature		
4034/ .. / .. / ..	X	X	X	X		
	7: Maxi 66 LED's (LEDs) - <b>€ 900</b>	0: 350mA	4: 600mA	0: Type 1	0: Warm wit (3000K)	4: Warm wit (3000K) incl. dimregime
	8: Maxi 90 LED's (LEDs) - <b>€ 950</b>	1: 400mA	5: 700mA	1: Type 2	1: Puur wit (4000K)	5: Puur wit (4000K) incl. dimregime
	9: Maxi 108 LED's (LEDs) - <b>€ 1000</b>	2: 450mA	6: 800mA	2: Type 3	2: 5000K	6: 5000K incl. dimregime
		3: 500mA		3: Type 4	3: 7000K	7: 7000K incl. dimregime

\* Op aanvraag (On request)

Lichtstroom (Light output) 3.000K	350 mA	400 mA	450 mA	500 mA	600 mA	700 mA	800 mA
<b>66 LED's</b> 66 LEDs	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm) Energieverbruik (W) Energy use (W)	8.750 9.675 75 85	10.700 11.725 96 107	13.400 14.575 130 145	15.125 16.700 150 170	17.000 18.325 170 200	18.425 20.150 170 -
<b>90 LED's</b> 90 LEDs	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm) Energieverbruik (W) Energy use (W)	11.725 13.025 100 115	14.575 15.900 130 145	17.325 18.650 155 170	19.900 21.775 210 240	22.500 24.200 240 -	-
<b>108 LED's</b> 108 LEDs	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm) Energieverbruik (W) Energy use (W)	14.050 15.900 120 140	17.325 18.650 155 170	20.100 21.775 210 240	23.100 25.675 240 -	26.675 29.175 240 -	-
<b>Lumenbehoud bij 25°</b> Lumen maintenance at 25° 1q	80%						

### SPECIFICATIES (FEATURES)

Lichtbron (Light Source): Cree/XPG2  
 Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K / 4000K / 5000K / 7000K  
 Kleurweergave index (Color rendering index): Ra ≥ 70  
 Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -30°C ~ +50°C  
 Aantal branduren (Rated life hours): L80 > 100.000 uur (hours) 350-800mA  
 LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): Philips Xitanium  
 1-10V / DALI dimbaar (DALI dimmable)  
 Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz  
 Cosinus phi (Power factor): > 0,95

Lichtstroom (Light output) 4.000K	350 mA	400 mA	450 mA	500 mA	600 mA	700 mA	800 mA
<b>66 LED's</b> 66 LEDs	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm) Energieverbruik (W) Energy use (W)	9.200 10.175 75 85	11.125 12.300 96 107	13.300 14.700 130 145	15.700 17.250 150 170	18.250 20.000 170 200	20.750 22.675 200 -
<b>90 LED's</b> 90 LEDs	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm) Energieverbruik (W) Energy use (W)	12.300 13.700 100 115	15.300 16.700 130 145	18.200 19.575 155 170	21.100 23.100 210 240	24.000 26.675 240 -	-
<b>108 LED's</b> 108 LEDs	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm) Energieverbruik (W) Energy use (W)	14.775 16.700 120 140	18.200 19.575 155 170	21.100 23.100 210 240	24.000 26.675 240 -	29.175 31.675 240 -	-
<b>Lumenbehoud bij 25°</b> Lumen maintenance at 25° 1q	80%						

### MONTAGE (MOUNTING)

Opzet / opschuifmontage mogelijk in de maatvoeringen 48 mm tot 60 mm (standaard) en 60 mm tot 76 mm (op aanvraag). Standaard verstelbaar - 15 graden tot + 15 graden.  
 Top and entry mounting available in the dimensions 48 mm to 60 mm (standard) and 60 mm to 76 mm (on request). Standard adjustable - 15 degrees to + 15 degrees.

Op aanvraag leverbaar in andere RAL-kleuren en voorzien van telematica.

Upon request available in different RAL colors or equipped with telematics.

