


# ALUMINIUM LED PROFIELEN (ALUMINUM LED PROFILES)

## Slim line wide 20mm



Slim line wide, 20mm  
Opbouw (Surface mount)



Opbouw aluminium LED profiel. Uitermate geschikt voor koeling van LED strips met vermogens > 15W/m. Gemaakt van geanodiseerd aluminium. Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's. Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter. Beschikbaar met transparante of melkwitte lens. Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat. Eindkappen en montagebeugels separaat te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelpanken, tentoonstellingen.

Surface mounted LED aluminum profile. Perfectly suited for cooling of LED strips with power > 15W/m. Made of anodized aluminum. Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LED's. Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate. End caps and mounting brackets can be ordered separately.

Applications: kitchen cabinets, interior design, accent lighting, store shelves, exhibitions, etc.

4629032 / ..

Lenskleur  
Lens color

- 0: Transparante lens, 1mtr  
Transparent lens, 1 mtr
- 1: Melkwitte lens, 1mtr  
Milky white lens, 1mtr
- 2: Transparante lens, 2mtr  
Transparent lens, 2 mtr
- 3: Melkwitte lens, 2mtr  
Milky white lens, 2mtr




46290325  
Montagebeugel  
Mounting bracket



46290324  
Alu. Eindkap  
Alu. End cap



Slim line wide, 20mm  
Inbouw (Recessed)



Verzonken aluminium LED profiel. Uitermate geschikt voor koeling van LED strips met vermogens > 15W/m. Gemaakt van geanodiseerd aluminium. Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's. Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter. Beschikbaar met transparante of melkwitte lens. Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat. Eindkappen en montagebeugels separaat te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelpanken, tentoonstellingen.

Recessed LED aluminum profile. Perfectly suited for cooling of LED strips with power > 15W/m. Made of anodized aluminum. Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LED's. Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate. End caps and mounting brackets can be ordered separately.

Applications: kitchen cabinets, interior design, accent lighting, store shelves, exhibitions, etc.

4629033 / ..

Lenskleur  
Lens color

- 0: Transparante lens, 1mtr  
Transparent lens, 1 mtr
- 1: Melkwitte lens, 1mtr  
Milky white lens, 1mtr
- 2: Transparante lens, 2mtr  
Transparent lens, 2 mtr
- 3: Melkwitte lens, 2mtr  
Milky white lens, 2mtr



46290334  
Alu. eindkap  
Alu. end cap