

## BBP11 Reeks

### DESKTOP THERMISCHE TRANSFERT BARCODE PRINTER



De **Brady BBP11** is een kostenbesparende, kleine en tevens betrouwbare thermische transfert printer met een uitstekende printkwaliteit en een hoge printsnelheid. BBP11 is het instapmodel onder de thermische transfert printers, uitermate geschikt voor het printen van labels, tapes, kabelmerkers en krimpkousen.

De identificatie van onder meer kabels, toestellen, machines en laboratoriumproefbuisjes was nog nooit zo eenvoudig. Traceerbaarheid en duurzame archivering van uw gegevens is tegenwoordig onmisbaar geworden.

Deze printer biedt u en uw firma de beste combinatie tussen een hoge kwaliteit en een betaalbare prijs. Door zijn compacte omvang is de BBP11 de perfecte printer die op elk bureau of in elke werkomgeving past. Brady-klanten verwachten hoge prestaties, alsook betrouwbare en duurzame resultaten en dat is precies wat u met deze printer zult bereiken.

BBP11 is daarom de ideale oplossing voor al uw identificatie-toepassingen (lage tot middelmatige volumes) die u aan een snelheid van 5 inch per seconde geprint wil zien.

De standaard netwerkpoort maakt het mogelijk deze printer gemakkelijk te integreren in elke applicatie.

#### BBP11 Reeks - Printers

Artikelnr.	Omschrijving
361070	BBP11-24L – 200dpi – Nederlands
361066	BBP11-24L – 200dpi – Engels
361067	BBP11-24L – 200dpi – Frans
361068	BBP11-24L – 200dpi – Duits
361069	BBP11-24L – 200dpi – UK
361071	BBP11-24L – 200dpi – Italiaans
<b>361076</b>	<b>BBP11-34L – 300dpi – Nederlands</b>
361072	BBP11-34L – 300dpi – Engels
361073	BBP11-34L – 300dpi – Frans
361074	BBP11-34L – 300dpi – Duits
361075	BBP11-34L – 300dpi – UK
361077	BBP11-34L – 300dpi – Italiaans

#### BBP11 Reeks - Opties

Artikelnr.	Omschrijving
361061	BBP11-C – Cutter
361062	BBP11-SK – Stand-alone toetsenbord
361064	BBP11-VP – Peel & Present
361065	BBP11-U – Materiaalhouder



## Belangrijkste kenmerken

- Neemt slechts een beperkte ruimte in op uw werkplaats of bureau.
- Snelle Processor 200 MHz.
- Standaard geheugen van 2 MB FLASH, 8 MB SDRAM en een gleuf voor een SD-kaart met een geheugenuitbreiding tot 4 GB.
- Kwalitatief dubbelwandig schelpvormig design.
- Dankzij de verschuifbare sensoren kan de BBP11 labels, tags, kabelmerkers en krimpkousen beprinten.
- Print aan een snelheid van 5 inch per seconde.
- Duurzaamheid en betrouwbaarheid.
- Ethernet, USB 2.0, seriële en parallele interfaces zijn standaard.
- Krachtige firmware: TSPL2, file manager, BASIC- en stand-alone programmering.

De BBP11-24L 200dpi-versie wordt gebruikt voor algemene toepassingen, de BBP11-34L 300dpi-versie is de perfecte oplossing voor 2D barcodes, kleine tekst en complexe afbeeldingen.

De BBP11 printer in 200 of 300 dpi, geleverd met de Vista compatibele BradySoft, is een slimme investering!

## Printhead

	BBP11-24L	BBP11-34L
Afdrukresolutie	203 DPI	300 DPI
Afdrukmethode	Thermische Transfert & Direct Termisch	
Afdruksnelheid	2, 3, 4, 5 ips; 2, 3 ips voor peeler modus	2, 3 ips; 2 ips voor peeler modus
Max. afdrukbreedte	108 mm (4,25")	106 mm (4,17")
Max. afdruklengte	2286 mm (90")	1016 mm (40")

## Fysieke eigenschappen

Behuizing	Schelpvormig design
Afmetingen	258 mm (L) x 202 mm (B) x 173 mm (H)
Gewicht	<2,5 Kg
Printlintcapaciteit	110 meter, 0,5" core
Labelrolcapaciteit	5" OD

## Electronische eigenschappen

Processor	32-bit RISC processor
Geheugen	2MB Flash geheugen 8MB SDRAM Gleuf voor SD-kaart
Stroom	Externe universele schakelende voeding
Schakelaar, knop, LED licht	Eén stroomschakelaar Eén feed-knop Eén LED lichtje (3 kleuren: groen, amber, rood)
Sensoren	Gap sensor Black mark sensor Head open sensor Printlint encoder sensor

## Interface

RS-232C (Serieel)
Centronics (Parallel)
USB 2.0 (modus topsnelheid)
Intern ethernet

## Barcodes

<b>1D barcodes</b>
Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A.B.C., Codabar, Interleave 2 of 5, EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, RSS14
<b>2D barcodes</b>
PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code

## Lettertypes

	8 alfanumerieke bitmap lettertypes
Interne lettertypes	1 True Type lettertype Ingebouwde True Type lettertype motor

## Code Page

Codepage 437 (Engels – US)
Codepage 850 (Latijn 1)
Codepage 852 (Latijn 2)
Codepage 860 (Portugees)
Codepage 863 (Frans Canadees)
Codepage 865 (Noords)
Codepage 857 (Turks)
Codepage 861 (IJsland)
Codepage 1252 (Latijn 1)
Codepage 1250 (Latijn 2)
Codepage 1254 (Turks)
Latin-1 (ISO-8859-1: West-Europees)
Latin-2 (ISO-8859-2: Centraal-Europees)
Latin-9 (ISO-8859-9: Turks)

## Printrichtingen

Rotatie van lettertypes en barcodes: 0°, 90°, 180° en 270°
--

## Programmeertaal

TSPL2
-------

## Materiaal

Materiaal	Continu, gestanst, Fanfold labels, tag, linerless (enkel DT)
Wikkelrichting	Outside wound (naar buiten gewikkeld)
Materiaalbreedte	25,4~118 mm (1,0"~4,6")
Materiaalhouder	1" en 1,5" core
Materiaaldikte	0,06~0,650 mm

## Omgevingsvereisten

<b>Werking:</b> 5~40°C (41F~104F), 25~85% niet-condenserend
<b>Opslag:</b> -40~60°C (-40F~140F), 10~90% niet-condenserend

## Veiligheidsrichtlijnen

FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, BSMI Class B, UL, CUL, TUV/GS, GOST-R
--

## Conform aan volgende milieureisten

RoHS, WEEE
------------

## Opties en accessoires

Service installable opties	Real time klok (volgens specificaties v/d klant)
Field installable opties	BBP11-VP (peel and present) BBP11-C (cutter)
Accessoires	BBP11-SK (stand alone toetsenbord) BBP11-U (mediahouder voor 3" cores)



### Brady Europe Locaties

België	+32 (0) 52 45 78 11	Noorwegen	+47 70 19 10 30
Denemarken	+45 66 14 44 00	Slovakije	+421 2 3300 4800
Duitsland	+49 (0) 6103 7598 660	Spanje	+34 900 902 993
Frankrijk	+33 (0) 3 20 76 94 48	Turkije	+90 212 264 02 20
Hongarije	+36 23 500 275	VK	+44 (0) 1295 228 288
Italië	+39 02 26 00 00 22	Zweden	+46 (0) 8 590 057 30

### Uw distributeur

